

kranzle® quadro



Kranzle 1000 TS T is standaard voorzien van:

- Geïntegreerd onderstel
- 7,5 meter aansluitkabel met kabelopwikkeling
- Slanghaspel met 20 meter hogedrukslang van rubber, versterkt met staal
- Vlotterbak inhoud 16 liter
- Spuitpistool
- Total-Stopsysteem met vertraagde afschakeling
- 100% uitschakeling na 20 minuten
- Vuilfrees met roestvrijstalen lans
- Vlakstraalnozzel met roestvrijstalen lans
- Traploze drukregeling
- Messingpomp huis
- Droogloopbeveiliging
- Roestvrijstalen plunjers keramisch belegd
- Houders voor spuitpistool, spuitlans en vuilfrees
- Reinigingsmiddelen aanzuigingslang met filter

Technische gegevens:

Werkdruk	30 - 220 bar
Nozzel grote	2505/055
Waterverbruik	15,5 liter per/min. (1.400 U/min.)
Warm water aanvoer	tot 60°C
Aanzuighoogte	2,5 meter
Staal versterkte hogedrukslang	20 meter
Elektrische aansluitwaarde	400 V, 50 Hz
Stroomafname	12,0 A
Gewicht	89 kg
Afmetingen lxbxh	770 x 570 x 990 mm

**max. 220 bar
15,5 l/min**