

Kränzle® 2160 TST



Onderstel uit één geheel vervaardigd. Door de grote wielen geschikt voor gebruik op trappen en ruw terrein.



Geïntegreerde slanghaspel met opklapbare hendel en 15 meter hogedrukslang versterkt met staalweefsel.



5 meter aansluitkabel met kabelopwikkeling.



Vuilvrees lans met pijp uit roestvrijstaal, vario-jet lans met pijp uit roestvrijstaal en traploos verstelbare waterstraal van rond- naar vlakstraal en hoge- en lagedruk.



Opbergkokers voor spuitpistool, vuilvrees lans en vario-jet lans.



Kränzle 2160 TST is standaard voorzien van:

- Messing pompkop met keramisch belegde pluniers en roestvrijstalen kleppen
- Total-Stopsysteem
- Reinigingsmiddelen aanzuiging via injector
- Slanghaspel
- 15 meter hogedrukslang van rubber, versterkt met staal
- Spuitpistool met messing binnenwerk en aansluitingen
- Vuilvrees met roestvrijstalen lans en messing koppeling
- Vario-jet spuitlans met roestvrijstalen lans en messing koppeling

Technische gegevens:

Werkdruk, traploos instelbaar	30 - 140 bar
Waterverbruik	11 liter per/min.
Aanzuighoogte	2,5 meter
Spuitnozzel vuilvrees	045
Spuitnozzel vario-jet spuitlans	25045
Motor toerental	1.400 tpm (laag toerental - langere levensduur)
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14 A, 50 Hz
Vermogensopname	3,2 kW
Vermogensafgifte	2,4 kW
Gewicht	39,5 kg
Afmetingen lxbxh	375 x 360 x 900 mm
Artikelnummer	41.781.1

max. 140 bar - 11 l/min