

# Kränzle® quadro



## Kränzle 599 TS T is standaard voorzien van:

- Geïntegreerd onderstel
- 5 meter aansluitkabel met kabelopwikkeling
- Slanghaspel met 20 meter hogedruk slang van rubber, versterkt met staal
- Vlotterbak inhoud 10 liter
- Spuitpistool
- Total-Stopsysteem met vertraagde afschakeling
- 100% uitschakeling na 20 minuten
- Vuilfrees met roestvrijstalen lans
- Vlakstraalnozzel met roestvrijstalen lans
- Traploze drukregeling
- Messingpomp huis
- Droogloopbeveiliging
- Roestvrijstalen plunjers keramisch belegd
- Houders voor spuitpistool, spuitlans en vuilfrees
- Reinigingsmiddelen aanzuigingslang met filter

## Technische gegevens:

Werkdruk instelbaar	10 - 150 bar
Nozzel grote	2535/035
Waterverbruik	10 liter per/min. (1.400 U/min.)
Warm water aanvoer	tot 60°C
Aanzuighoogte	2,5 meter
Staal versterkte hogedruk slang	20 meter
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 50 Hz
Stroomafname	14,0 A
Gewicht	60 kg
Afmetingen lxbxh	780 x 395 x 870 mm

**max. 150 bar**  
**10 l/min**