

Onkruidborstel Heftruck/(mini)Shovel

lepel insteek afmetingen 190x70mm



Standaard uitvoering



Uitgevoerd met borstel 700x36 kabels (optie)

Onkruidborstel heftruck/shovel	ONKB-M-HSG
Afmetingen(lxbxh)	1750x1100x900(mm)
Gewicht	110kg
Aansluiting	Drie zijdige pallet lepelopname kokers inw. 190x70mm met 4x klembout
Schuifkoker slag	Min. 1150mm max. 1650mm van uit hart lepelopname tot buitenzijde borstel
Hydrauliekaanvoer	Minimaal 25ltr./min. 1x persaansluiting 1x retouraansluiting
Borsteltoerental	Maximaal 200 omw./min.
Draairichting	Links- en rechtsom
Voetafdruk borstel	Ø1050mm
Conservering	Volbad thermisch verzinkt
Standaard geleverd met	<ul style="list-style-type: none"> • Gepatenteerde onkruidborstel gemonteerd • Mechanisch instelbare borstelkop • Veiligheid afscherming • 2x hydraulische snelkoppeling M-deel 20.5mm met 3m slang • CE-markering met handboek
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulische cilinder hoekverstelling borstelkop • 1x Losse gepatenteerde borstel met ingelaste snelwissel bouten(495x22kabels) • 1x Losse bladstaal borstel 62 plukken • Snelwisselplaat • Uitgevoerd met borstel (700x36 kabels) incl. ondersteuningslager met as Ø50mm en snelwisselplaat • 1x Losse gepatenteerde borstel met ingelaste snelwissel bouten M10x30 (700x36kabels)
Bij intensief gebruik	<ul style="list-style-type: none"> • Lekleiding t.b.v. hydrauliekmotor • Drukbeperkendventiel • Drukloze retouraansluiting op machine vereist

Prijswijzigingen onder voorbehoud • prijzen exclusief BTW. • © Copyright versie 01-08-2019